

DeLaval habtisztító (20 literes)



A DeLaval habtisztító egy erősen habzó, enyhén lúgos termék a gazdaság nyitott berendezéseinek tisztítására. A DeLaval habtisztító az állások, a kifutó, a boxok és fejőház erősen szennyezett területeinek tisztítására ajánlott.

7410077-24

A legjobb eredmény elérésének érdekében a DeLaval habtisztító rendszeres használata javasolt. Régi szennyeződések eltávolításához 2-3 tisztítás is szükséges lehet, mielőtt az eredmény érzékelhetővé válik. Ha habszórócsővön keresztül alkalmazzuk, a DeLaval habtisztító olyan habot fog kialakítani, amely hosszú ideig marad a kezelt felületen, így a szennyeződés és a termék között optimális kapcsolat jöhet létre. A DeLaval habtisztító és a nagynyomású tisztító rendszeres használata kiváló higiéniai standardot biztosít, s a gazdálkodó időt és erőfeszítést takaríthat meg.



A DeLaval habtisztító hatékony a szennyeződésekkel szemben, ugyanakkor használata biztonságos a farmon használt anyagokra, beleértve az alumíniumot. Mindez akkor érvényes, ha alkalmazása a címkén feltüntetett használati utasítás szerint történik.

Termékismertető

- A DeLaval habtisztító enyhén lúgos tisztítószer.
- Habszórócsövön keresztül alkalmazva erősen habzik.
- Mosószer és habképző kiegyenlített keverékét tartalmazza.
- A hab adja a legjobb eredményt. Ezenfelül rendkívül hatékony kézi tisztítószer.
- A farmon alkalmazott anyagokon biztonságosan használható.
- Használata gazdaságos.
- Időt és munkaerőt takarít meg.
- Biológiailag lebomlik.

Fizikai és vegyi sajátosságok

Megjelenési forma:	Tiszta folyadék
Relatív sűrűség (20 °C):	1,05
Alapösszetétel:	lúg, kelátképző, felületaktív anyag, oldószer
pH (1%-os oldat)	10
Eltarthatóság:	>1 év
Hőtűrés:	-10 °C Ha megfagyott, melegítse fel és rázza fel a terméket, hogy az eredeti összetételt visszaállítsa.
Tárolás:	Extrém melegtől és hidegtől távol tartandó.



A DeLaval habtisztító tipikus felhasználási területei: plafonok, falak, padlózat és karámok.

Használati utasítás

(Mindig kövesse a címkén található utasítást!)

Plafonok, falak, padlózat és karámok.

- Távolítsa el a durva szennyeződések Cascade nagynyomású tisztítóval vagy kézi kefével.
- Habképzéshez alkalmazza a DeLaval habtisztítót habszórócsövön keresztül vagy permetezéshez normál szórócsövön keresztül.
- Állítsa alacsony nyomásra a készüléket és állítsa be a kijuttatandó mennyiséget a felhordás és a szennyeződés mértékének megfelelően. Felül kezdje el a behabozást és haladjon lefelé a felületen.
- 4%-os koncentrációt használjon.
- Kb. 10-15 perc múlva használjon nagynyomású öblítést. Alulról kezdje az öblítést és haladjon felfelé a felületen.
- Ne hagyja, hogy a termék megszáradjon a felületen.
- A legjobb eredmény elérése érdekében használja rendszeresen.

Eszközök

- Súrolja le a szennyezett eszközöket DeLaval habtisztító 0,5%-os (5 ml/l) melegvízes oldatban. Hideg vízzel öblítse le.